

Panel posterior de conexiones



Accesorios



DV Mini DV

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Alimentador CA
Mando a distancia sin cables
Soporte para funcionamiento en vertical
Manual del usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

AG-A850 Controlador de edición (ver pág. 39)
AJ-A95 Controlador remoto (ver pág. 41)
VW-CD1 Cable IEEE 1394

ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación 100-240 Vca, 50/60 Hz
12 Vcc
Consumo 14 W
Dimensiones 174 (An) x 68 (Al) x 260 (Pr) mm
Peso 2.3 kg



AG-DV2500

Magnetoscopio DV/Mini-DV grabador (AC/DC)

¡NOVEDAD!

- Grabación y reproducción de cintas en formato DV y Mini-DV sin necesidad de adaptador
- Reproducción automática de cintas DVCAM®
- Hasta 276 minutos de grabación con una cinta DV
- Visualización del código de tiempos y del tiempo de grabación restante
- Generador/lector incorporado de código de tiempos EBU/SMPTE
- Grabación de audio PCM (2 canales, 4 canales)
- Dial de búsqueda Jog&Shuttle con el controlador de edición multievento AG-A850 o el controlador remoto AJ-A95
- Mecanismo profesional DV de alta fiabilidad
- Grabación y reproducción de señales DV mediante interfaz IEEE1394
- Indicador de nivel de audio en el panel frontal (CH1/3, 2/4)
- Funcionamiento conmutable entre 625 y 525 líneas
- Alimentación conmutable CC o CA

CONEXIONES

- Control remoto RS-422A (D-sub 9 contactos)
- Entrada/salida digital DV IEEE1394
- Entradas/salidas de Y/C
- Entrada/salida de vídeo compuesto (RCA)
- Entrada de micrófono (clavija de 3.5 mm)
- Entrada/salida de audio (2 canales)

