

Proyector inalámbrico portátil

**XGA 2500 lúmenes ANSI de brillo,
IEEE 802.11b/g**

Presentaciones inalámbricas muy sencillas con el VPL-CX76, utilizando la tecnología Air Shot™ (Versión 2) y el soporte Memory Stick™ de Sony.



El VPL-CX76 de Sony es muy sencillo de utilizar gracias a sus prestaciones inalámbricas, e incorpora un gran número de características que no sólo impresionan sino que harán sus presentaciones más impactantes. La tecnología Air Shot™ (Versión 2) de Sony hace que las presentaciones inalámbricas sean sencillas incluso para aquellos que utilicen la unidad por primera vez. Su elevado brillo y alta resolución garantizan una calidad de imagen óptima independientemente de la iluminación del entorno, y gracias a su función Side Shot™ no es necesario colocar el proyector directamente frente a la pantalla.



Características principales



Air Shot™ (Versión 2)

El nuevo VPL-CX76 se suministra con la nueva versión mejorada de Air Shot™ (Versión 2), que ofrece las siguientes ventajas:

- 20% más de velocidad de conexión y transferencia de datos
- Norma para conexiones inalámbricas IEEE 802.11b/g
- Gran seguridad por la codificación WEP (Wired Equivalent Privacy) y WPA (Wi-Fi Protected Access)
- Nuevas funciones de mantenimiento remotas, como avisos por correo electrónico y control IP mediante SNMP (Simple Network Management Protocol)

Air Shot™ de Sony permite elegir entre dos modos de conexión:

- Sencillo: fácil procedimiento de configuración en 3 pasos
- Manual: configuración manual de los ajustes inalámbricos
 - Posibilidad de conectar hasta 100 ordenadores a un VPL-CX76
 - Posibilidad de mostrar la imagen de un PC hasta en cinco proyectores VPL-CX76
 - Posibilidad de conexión con una red LAN (Local Area Network) mediante un punto de acceso inalámbrico a LAN



Memory Stick™

Las fotografías (JPEG, DCF), los clips de video (MPEG1) y los ficheros de Microsoft PowerPoint almacenados como JPEG se pueden ver directamente en el proyector con el uso del soporte Memory Stick™*. Los ficheros BMP y TIFF se pueden proyectar tras convertirlos al formato JPEG con el software Projector Station for Presentation, suministrado con el proyector. El VPL-CX76 cuenta con una ranura para Memory Stick™ de tamaño estándar, compatible con Duo y con M.S. PRO. Es decir, no es necesario el uso de PC. Las imágenes se pueden controlar directamente con el mando a distancia.

*No admite soportes Memory Stick™ de más de 2 GB de capacidad.

Prestaciones adicionales



Función Off & Go

El ventilador continúa refrigerando la lámpara del proyector después de la desconexión, permitiendo que el usuario apague el proyector nada más acabar la presentación sin dañar la lámpara (otros proyectores precisan que se dejen unos momentos conectados después del uso para su ventilación).



Función "Advanced Intelligent Auto Set-up" con enfoque automático "Auto Focus Adjustment"

Mayor facilidad de operación. Cuando se presiona durante unos instantes el botón de encendido, el proyector realiza automáticamente los siguientes ajustes:

- El protector del objetivo se abre automáticamente (por lo que no se corre el riesgo de perder la tapa del objetivo)
- El proyector se inclina y se sitúa en el mismo ángulo de la última vez que se utilizó
- Se activa la corrección trapezoidal (keystone) automática
- El módulo Auto Focus incorporado ajusta el enfoque
- Se realiza una búsqueda automática de señal
- La función APA inteligente alinea los píxeles automáticamente



Side Shot™

No necesitará situar el proyector directamente frente a la pantalla, Side Shot™ ajustará el eje central de la imagen para poder proyectarla sin distorsiones aunque el proyector se encuentre a un lado de la pantalla.



Bloqueo del panel de control

Con esta función se bloquean los botones de control localizados en la parte superior y lateral del proyector para evitar un uso no autorizado o involuntario. Esta función se puede activar y desactivar según se requiera.



Protección por contraseña

Al activar esta función el usuario debe insertar la contraseña para poder usar la unidad (Sony puede recuperar la contraseña en caso de que se haya olvidado).

VPL-CX76

Entradas



PrimeSupport

Todos los proyectores profesionales de Sony* incluyen un contrato de soporte de 3 años con servicios y ventajas exclusivos.

- Tres años de soporte
- Servicio de asistencia telefónica gratuito en cinco idiomas
- Recogida y envío en cualquier punto de la Unión Europea, Noruega y Suiza

www.sonybiz.net/prime-support
*Excepto el VPL-FX51



Kit Air Shot™ Versión 2 (suministrado)

Módulo inalámbrico USB IFU-WLM2 con memoria para PC (incluye el software Air Shot™ Versión 2)



Mando a distancia RM-PJP1 con puntero láser



Tarjeta LAN SWU-GEG100A para conexión inalámbrica del proyector





La magia de la tecnología 3LCD de Sony

Una imagen más luminosa
Mayor nivel de detalle
Reproducción natural del color



Si desea información sobre la compatibilidad de los modelos que utilizan Air Shot™ y los requisitos del sistema, puede obtenerla en www.sonybiz.net/projectors.

-  En el panel de conexiones o en las placas de circuitos impresos no se emplean materiales ignífugos.
-  Soldaduras sin plomo.

Especificaciones técnicas

Características principales	Resolución nativa	XGA (1024 x 768 x 3)
	Resolución máx. de señal de entrada	SXGA+ (1400 x 1050)
	Tipo de panel	Panel LCD p-Si de 0,79" x 3
	Sistema de proyección	3 paneles LCD, sistema de 1 objetivo
	Brillo	2500 ANSI lúmenes
	Relación de contraste	350:1
	Ruido de ventilador	30 dB
Peso		2,9 kg
	Medidas (An x Al x Prof)	298 x 69 x 244 mm
Datos generales	Objetivo de zoom estándar	1,2 x, automático
	Corrección Keystone vertical	+/- 30°
	Corrección Keystone	Side Shot +/- 20°*
	Tipo de lámpara	UHP de 165 W
	Vida de la lámpara (tiempo de sustitución recomendado)**	3.000 horas
	Frecuencia de limpieza del filtro	500 horas
	Altavoz activo	Mono de 1W
	Consumo eléctrico máximo	240 W
	Consumo de energía en standby	9 W
	Color de la carcasa	Blanco perla
Distancia de proyección	Tamaño de pantalla mín.-máx. (diagonalmente)	40 – 300 pulgadas de 102 a 762 cm
	Pantalla de 1 m (40")	de 1,2 a 1,4 m
	Pantalla de 2 m (80")	de 2,4 a 2,7 m
	Pantalla de 2,5 m (100")	de 3 a 3,4 m
	Pantalla de 3,8 m (150")	de 4,5 a 5,2 m
	Pantalla de 5,1 m (200")	de 6 a 6,9 m
	Pantalla de 7,6 m (300")	de 9 a 10,4 m
Entrada	Entrada A	D-Sub de 15 pines (RGB/Componentes)
	Video	S-Video Video compuesto
	Preparado para HD	Si
	Audio	Minijack estéreo
	USB	Si
	Ranura para tarjeta LAN inalámbrica	Si
	Ranura para tarjeta Memory Stick	Si, Standard, PRO y DUO
Accesorios suministrados	Mando a distancia	RM-PJM17
	Cables	Cable de vídeo HD15-HD15 2m USB
	Kit inalámbrico	Air Shot™ Versión 2 (véase a la Izda.)
	Maletín	Blando
	Filtro de aire	Para su recambio
Accesorios opcionales	Lámpara	LMP-C161
	Soporte de montaje en techo	PSS-AT4
	Módulo USB inalámbrico con memoria para PC	IFU-WLM2
	3 x fono ↔ 15 pines Cable D-sub	SMF-402

* La corrección trapezoidal (keystone) de tipo horizontal depende de la señal de entrada utilizada.

** No son las horas de funcionamiento garantizadas, sino las que se recomiendan para el cambio de la lámpara, con el fin de contar con una calidad de imagen óptima.

© 2005 Sony Corporation. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las medidas y pesos no métricos son aproximados.

Sony es una marca registrada de Sony Corporation.

CA VPL-CX76/SPA-18/07/2005

SONY

SONY EUROPE

www.sonybiz.net/projectors