

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cable de alimentación
Manual del usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

AU-C5 Cable de control remoto
RS-422A de 9 contactos, 5 m

ESPECIFICACIONES GENERALES

Alimentación 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo 9 W
Dimensiones 424 (An) x 120 (Al) x 435 (Pr) mm
Peso 3.2 kg



AG-A850

Controlador de edición multievento para hasta 5 magnetoscopios

- Capaz de controlar directamente hasta cinco magnetoscopios
- Incorpora cinco interfaces RS-422A para el control de máquinas externas
- Dos diales de búsqueda para el control independiente de reproductor y grabador
- Código de tiempos o CTL como referencia de edición
- Precisión de edición de +/-0 cuadros con códigos de tiempo
- Capacidad de almacenamiento de hasta 512 eventos
- Edición A/B roll
- Ajuste automático de la secuencia de color (color framing)
- Salida de vídeo para monitorización de datos de edición
- Velocidad de edición variable para escenas a cámara lenta
- Dos puertos de control GPI
- Interfaz RS-232C para la carga y descarga de datos EDL
- Entrada para señal de referencia
- Edición de cuatro canales de audio
- Edición de audio separado (audio split)
- Los datos se archivan automáticamente durante 72 horas después de un fallo de alimentación